



1 Produit	FV-EU Code d'identification unique du produit type
2 Utilisation prévue	Clapet coupe-feu
3 Fabricant	TROX GmbH Téléphone +49 (0)2845 2020 Fax +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de 47504 Neukirchen-Vluyn, Internet www.troxtechnik.com Germany
5 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1
6 Norme harmonisée Organisme(s) certifié(s)	L'organisme certifié 0749 - BCCA a effectué l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine, ainsi que la surveillance et l'évaluation permanentes du contrôle de la production en usine conformément au Système 1 de la Réglementation sur les Produits de Construction ; suite à quoi le certificat de conformité a été émis : 0749-CPR-BC1-606-4645-15650.08-4651



7 Performances déclarées

Caractéristique essentielle : résistance au feu – taille [mm] : Ø 100 à Ø 200				
Construction d'appui	Instructions de construction	Emplacement de l'installation	Type d'installation	Classe de performance (EI TT)
 Mur plein	<ul style="list-style-type: none"> d ≥ 100 mm ρ ≥ 500 kg/m³ 	dans le mur	Montage à base de mortier	EI 120 (v _e i→o) S
	<ul style="list-style-type: none"> d ≥ 100 mm ρ ≥ 500 kg/m³ 	dans le mur	Montage à sec sans mortier	EI 90 (v _e i←o) S (*)
 Cloison légère de séparation	<ul style="list-style-type: none"> Cloison à montants métalliques, plaque de plâtre DF d ≥ 100 mm 	dans le mur	Montage à base de mortier	EI 120 (v _e i→o) S

(*) i←o : raccordement sur la face arrière



Caractéristique essentielle : résistance au feu – taille [mm] : Ø 100 à Ø 200

Construction d'appui	Instructions de construction	Emplacement de l'installation	Type d'installation	Classe de performance (EI TT)
 Cloison légère de séparation	<ul style="list-style-type: none"> Cloison à montants métalliques, plaque de plâtre DF $d \geq 100 \text{ mm}$ 	dans le mur	Montage à sec sans mortier	EI 60 (v_e i \leftrightarrow o) S (*)
 Plafond plein	<ul style="list-style-type: none"> $d \geq 150 \text{ mm}$ $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$ 	dans le plafond	Montage à base de mortier	EI 90 (h_o i \leftrightarrow o) S
	<ul style="list-style-type: none"> $d \geq 150 \text{ mm}$ $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$ 	dans le plafond	Montage à base de mortier	EI 120 (h_o i \leftrightarrow o) S (*)
	<ul style="list-style-type: none"> $d \geq 150 \text{ mm}$ $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$ 	dans le plafond	Montage à sec sans mortier	EI 60 (h_o i \leftrightarrow o) S (*)

(*) i \leftrightarrow o : raccordement sur la face arrière

Déclaration de performance
DoP/FV-EU/DE/002



TROX[®] TECHNIK
The art of handling air

7 Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Spécification technique	Performance
Conditions nominales d'activation/sensibilité <ul style="list-style-type: none">Capacité de charge du capteurTempérature de réponse du capteur 72 °C	ISO 10294-4:2001	Conforme
Délai de réponse/temps de réponse <ul style="list-style-type: none">Temps de fermeture	EN 1366-2:1999	Conforme
Fiabilité opérationnelle <ul style="list-style-type: none">Cycle d'ouverture et de fermeture, 50 cycles	EN 15650:2010 EN 1366-2:1999	Conforme
Stabilité du temps de réponse <ul style="list-style-type: none">Réponse du capteur à la température et à la capacité de charge	ISO 10294-4:2001	Conforme
Stabilité de la fiabilité opérationnelle <ul style="list-style-type: none">Test du cycle d'ouverture et de fermeture	EN 15650:2010	NPD
Protection contre la corrosion	EN 15650:2010	Conforme

En aucun cas la classification du clapet ne sera supérieure à celle de la cloison ou du plafond du sol où il est installé.

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément à la norme (EU) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant, identifié ci-dessus.

Signée pour TROX GmbH et en son nom :

Neukirchen-Vluyn, 1er decembre 2014

Jan Heymann • Représentant Autorisé • Produits marqués CE