



AEH-0

Grille pour installation encastrée dans un mur ou dans un meuble en saillie avec cadre frontal de 5,5 mm d'épaisseur et lamelles horizontales pour soufflage ou reprise d'air, fabriquée en profilé d'aluminium extrudé anodisé dans sa couleur naturelle, en fabrication standard ou sur commande peinture epoxy en couleur RAL à définir.

Descripción de producto

- AEH-0 Sortie d'air perpendiculaire au plan de la grille
- AEH-15 Avec une inclinaison de lamelles à 15°
- AEH-F Fixation par vis
- AEH-MB Fixation par ressorts
- AEH-A Grille simple déflexion sans clapet de réglage
- AEH-A Grille simple déflexion avec clapet de réglage
- AEH-AS Grille simple déflexion avec registre à glissière (uniquement pour soufflage)
- AEH-D Grille double déflexion sans clapet de réglage (uniquement pour soufflage)
- AEH-DG Grille double déflexion avec clapet de réglage (uniquement pour soufflage)

INFORMATION TECHNIQUE

B x H	Passage de l'air	Section effective m ²	N° Lamelles	N° creux	Section effective par creux m ²
1 008 x 68	997 x 57	0,035	4	5	0,007
1 008 x 118	997 x 107	0,063	8	9	0,007
1 008 x 156	997 x 145	0,084	11	12	0,007
1 008 x 218	997 x 207	0,119	16	17	0,007
1 008 x 318	997 x 307	0,175	24	25	0,007
1 008 x 418	997 x 407	0,231	32	33	0,007

* Les valeurs de B x H correspondent à la hauteur et à la largeur totale extérieures de la grille.
Les valeurs des sections effectives sont données en m²